

فلاسک آسفالت

ابزاری برای لکه‌گیری تابشی

سلامت ۷۰٪ روسازی، برای آسفالت اطراف محل عرضه ضروری است.

دستگاه روشن و آماده کار شده واتو یا فاصله ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر از سطح آسفالت قرار می‌گیرد

اتو به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه محل عرضه را گرم می‌کند.

آسفالت نرم شده به وسیله شن کش هم زده می‌شود.

در صورت لزوم مصالح درشت دانه جدا شده و مقداری آسفالت تازه به محل اضافه می‌شود.

مواد جوان کننده مایع (Varz Fluid) بر روی مصالح اسپری می‌شود.

سطح تسطیح شده و آماده کوبش می‌شود.

با استفاده از غلتک دستگاه سطح کوبیده می‌شود.

مواد مواد جوان کننده جامد (Varz Powder) روی سطح ترمیم شده پاشیده می‌شود.

قسمت ترمیم شده آماده باز شدن بر روی ترافیک است.



موارد استفاده از دستگاه فلاسک آسفالت:

- ترمیم حفره‌ها و چاله‌ها
- ترمیم ترک‌های موازی
- تسطیح و هموار سازی سطوح برآمده و موج‌های آسفالت
- ترمیم فرورفتگی‌های سطح خیابان
- یکسان سازی سطح دریاچه‌ها با سطح خیابان
- ترمیم دوبندهای باز شده آسفالت

دفتر ارتباطی شرکت ماراتن در ایران

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه یکم، پلاک ۴، واحد ۱۳
تلفن: ۰۹۱۲۳۰۳۳۹۸۸ پشتمانی فنی و خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۳۰۳۳۹۸۸